

Conductos horizontales para aguas de lluvia										
Diámetro del conducto	Intensidad de lluvias (mm/h)									
	50	75	100	125	150	50	75	100	125	150
	Pendiente 1%					Pendiente 2%				
	Metros cuadrados de área servida (proyección horizontal)									
75 mm (3")	150	100	75	60	50	215	140	105	85	70
100 mm (4")	345	230	170	135	115	490	325	245	195	160
125 mm (5")	620	410	310	245	205	875	580	435	350	290
150 mm (6")	990	660	495	395	330	1400	935	700	560	465
200 mm (8")	2100	1425	1065	855	705	3025	2015	1510	1210	1005

Montante de aguas de lluvia						
Diámetro de la montante	Intensidad de lluvia (mm/h)					
	50	75	100	125	150	200
	Metros cuadrados de área servida (proyección horizontal)					
50 mm (2")	130	85	65	50	40	30
65 mm (2 1/2")	240	160	120	95	80	60
75 mm (3")	400	270	200	160	135	100
100 mm (4")	850	570	425	340	285	210
125 mm (5")	-	-	800	640	535	400
150 mm (6")	-	-	-	-	835	625

Canaletas semicirculares				
Diámetro de la canaleta	Área en proyección horizontal (m ²) para varias pendientes			
	0.5%	1%	2%	4%
75 mm (3")	15	22	31	44
100 mm (4")	33	47	67	94
125 mm (5")	58	81	116	164
150 mm (6")	89	126	178	257
175 mm (7")	128	181	256	362
200 mm (8")	184	260	370	520
250 mm (10")	334	473	669	929

Fuente:

Reglamento Nacional de Construcciones