

**Equipos de compactación - consumo de combustible, lubricante y grasa**

<b>Descripción</b>	<b>Potencia HP</b>	<b>Capacidad Tn</b>	<b>Peso Kg</b>	<b>Combustible gln/hr</b>	<b>Lubricantes gln/hr</b>	<b>Grasas lb/hr</b>
Compactador tipo plancha	4		95	0.16	0.002	0.01
Compactador tipo plancha	5.8		145	0.28	0.004	0.01
Compactador tipo plancha	7		160	0.30	0.005	0.02
Rodillo liso vibratorio manual	10.8	0.8-1.1	800	0.26	0.006	0.01
Rodillo liso vibratorio autopropulsado	70-100	7-9	7,300	2.66	0.090	0.05
Rodillo liso vibratorio autopropulsado	101-135	10-12	11,100	3.60	0.130	0.06
Rodillo liso vibratorio autopropulsado	136-170	15-17	13,700	4.53	0.150	0.07
Rodillo liso vibratorio autopropulsado	210	19-23	19,600	5.59	0.200	0.10
Rodillo liso vibratorio de tiro	50-80	4.0-5.5	5,500	0.08	0.050	2.04
Rodillo neumático autopropulsado	60-80	3-5	3,700	0.08	0.050	2.04
Rodillo neumático autopropulsado	81-100	5.5-20	5,500	0.09	0.050	2.26
Rodillo neumático autopropulsado	127	8-23	8,000	0.13	0.060	3.20
Rodillo neumático autopropulsado	135	9-26	9,000	0.13	0.060	3.20
Rodillo pata de cabra vibratorio autoprop.	84	8-10	8,200	2.26	0.080	0.05
Rodillo pata de cabra vibratorio autoprop.	100-135	11-13	11,300	3.60	0.130	0.06
Rodillo pata de cabra vibratorio autoprop.	136-180	15-17	15,300	4.80	0.160	0.07
Rodillo pata de cabra vibratorio autoprop.	210	20-22	21,500	5.59	0.200	0.10
Rodillo pata de cabra vibratorio autoprop.	50-80	5-7.5	7,300	2.13	0.080	0.05
Rodillo tandem estático autopropulsado	30-57	3-5	3,700	1.47	0.060	0.03
Rodillo tandem estático autopropulsado	30-57	4-6	4,700	1.47	0.060	0.03
Rodillo tandem estático autopropulsado	58-70	5-8	5,800	1.60	0.070	0.04
Rodillo tandem estático autopropulsado	58-70	8-10	8,800	1.60	0.070	0.04
Rodillo tandem estático autopropulsado	70-100	8-14	8,800	2.66	0.090	0.05
Rodillo tandem vibratorio autopropulsado	15-35	2.5-4	3,000	0.93	0.040	0.02
Rodillo tandem vibratorio autopropulsado	36-50	4-6	4,700	1.33	0.060	0.03
Rodillo tandem vibratorio autopropulsado	80-110	6-8	7,000	2.93	0.090	0.05
Rodillo tandem vibratorio autopropulsado	111-130	9-11	11,000	3.46	0.130	0.06
Rodillo 3 ruedas estático autopropulsado	58	10-15	10,000	1.60	0.070	0.04