

Equipos de transporte - consumo de combustible, lubricante y grasa

Descripción	Potencia HP	Capacidad	Peso Kg	Combustible gln/hr	Lubricantes gln/hr	Grasas lb/hr
Camioneta Pick up 4x2 cabina doble	90	1,000 kg	2,100	1.80	0.12	0.05
Camioneta Pick up 4x2 cabina simple	90	2,000 kg	3,000	1.80	0.12	0.05
Camioneta Pick up 4x4 cabina simple	107	1,000 kg	2,450	2.10	0.12	0.05
Camioneta Pick up 4x4 cabina doble	90	750 kg	1,850	1.80	0.12	0.05
Camioneta rural 4x4	135	5 pasajeros	1,900	2.65	0.12	0.05
Camioneta Station Wagon 4x2	100	6 pasajeros	1,800	2.00	0.12	0.05
Camión cisterna 4x2 (agua)	122	1,500 gln	9,900	3.30	0.13	0.06
Camión cisterna 4x2 (agua)	145-165	2,000 gln	13,000	3.30	0.13	0.06
Camión cisterna 4x2 (agua)	178-210	3,000 gln	19,000	5.59	0.20	0.10
Camión cisterna 4x2 (combustible)	122	2,000 gln	13,000	3.30	0.13	0.06
Camión cisterna 4x2 (asfalto)	178-210	2,000 gln	13,000	5.59	0.20	0.10
Camión concretero 4x2	178-210	4 m3	19,000	5.59	0.20	0.10
Camión concretero 6x4	300	6 m3	26,000	8.00	0.25	0.12
Camión plataforma 4x2	122	8 Tn	13,000	3.30	0.13	0.06
Camión plataforma 4x2	178-210	12 Tn	19,000	5.59	0.20	0.10
Camión plataforma 6x4	300	19 Tn	26,000	8.00	0.25	0.12
Camión semitryler 4x2	330	35 Tn	42,600	8.79	0.29	0.14
Camión semitryler 6x4	330	40 Tn	54,420	8.79	0.29	0.14
Camión volquete 4x2	120-140	4 m3	11,500	4.80	0.16	0.07
Camión volquete 4x2	140-210	6 m3	15,000	5.59	0.20	0.10
Camión volquete 4x2	210-280	8 m3	19,000	7.46	0.24	0.11
Camión volquete 6x4	330	10 m3	26,000	8.79	0.29	0.14
Dumper 6x4	146-240	9-11.5 m3	32,200	3.86	0.14	0.06
Dumper 6x6	210-240	9.6-12.5 m3	38,400	5.59	0.20	0.10
Camión imprimador 6x2	178-210	1,800 gln	16,475	5.59	0.20	0.10