

RELACION TIPICA COMPRESORA - MARTILLO								
MARTILLO NEUMATICO RM - 571 - SL	Costa	Selva	Sierra					
			Hasta 2300 msnm.		2300-2800 msnm.		Más 3800 msnm.	
Tipo de Material	Roca Suelta	Roca Fija	Roca Suelta	Roca Fija	Roca Suelta	Roca Fija	Roca Suelta	Roca Fija
Compresora	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de Martillos	200 PCM	375 PCM	200 PCM	600 PCM	240 PCM	600 PCM	240 PCM	600 PCM
Producción/día M3. en banco	2	4	2	4	2	4	2	4
	200.00	260.00	200.00	260.00	200.00	260.00	200.00	260.00
MARTILLO NEUMATICO RM - 658 - SL	Costa	Selva	Sierra					
			Hasta 2300 msnm.		2300-2800 msnm.		Más 3800 msnm.	
Tipo de Material	Roca Suelta	Roca Fija	Roca Suelta	Roca Fija	Roca Suelta	Roca Fija	Roca Suelta	Roca Fija
Compresora	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de Martillos	250 PCM	600 PCM	330 PCM	600 PCM	330 PCM	600 PCM	330 PCM	690 PCM
Producción/día M3. en banco	2	4	2	4	2	4	2	4
	250.00	320.00	250.00	320.00	250.00	320.00	250.00	320.00

Nota:

Rendimientos estándar por día de 8 horas

Fuente:

Libro: "Costos y Tiempos en Carreteras" 1ra Edición 1992

Autor: Ing° Walter Ibañez